



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ 030

Nr...../.....

1. Cod unic de identificare al produsului-tip **Ferestre/usi de exterior, din PVC, profil Rehau Geneo, compuse din unul, doua sau mai multe canate compartimentate prin montanti mobili, cod M&P_{R-G-31}**
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **comunicare in zone de locuinte si comerciale**
3. Fabricant: **SC MAR & PET GRUP SRL, Romania, comuna Draganesti, jud Prahova, tel:0733106935, fax:40213310048, e-mai:partener@marpet.ro.**
4. Reprezentant autorizat:
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței: **sistem 3.**
6. Standard armonizat: **SR EN 14351-1:2006+A2:2016**
- Organism notificat.: **IFT ROSENHEIM, Germany, Theodor Gietl-Str 7-9, Notiefed Body nr 0757**
7. Performanța declarată :

Caracteristici esentiale	Performanta ferestre doua canate cu stulp		Cerinte/clase	Unitati de masura	Standardul de încercări/clasifi care
					
Rezistenta la incarcarea data de vant	C2	C2	Npd/ Clasa(A-B-C; 1- 5- Exxx)	Pa (Pascali)	EN12211:2001/ EN 12210:2001
Etanseitate la apa - neprotejata	E750	7A	Npd/ Clasa (0- E xxx)	Pa (Pascali)	EN 1027:2001/ EN 12208:2001
Etanseitate la apa - protejata	7B	7B	Npd/ Clasa (0- E xxx)	Pa (Pascali)	EN 1027:2001/ EN 12208:2001
Permeabilitate la aer	Clasa 4	Clasa 4	Npd/ Clasa 1-4	(m ³ /hm ²)	EN 1026:2001/ EN 12207:2001
Performanta acústica Rw (C ;Ctr) *	32 db (-1 ; -5)	32 db (-1 ; -5)	Npd/ Valoare declarată	db (decibeli)	Determinare/ SREN14351- 1+A2:2016 EN ISO 140- 3:1998 EN ISO 717-

					1:2000
Transmitanta termica Uw(W/m² xK)*	1,2 W/m²K	1,2 W/m²K	Npd/ Valoare declarată	Wxm ² xK(wati/mpx kelvin	Determinare/ EN 10077-1:2007 EN 10077-2:2007
Capacitatea de rezistenta a dispozitivelor de siguranta	Valoare prag atinsa	Valoare prag atinsa	Npd/ Clasa(corespunzator / necorespunzator)	N (Newtoni)	EN 14609:20004/ EN 13115:2001
Substante periculoase	Npd	Npd	-	-	Nu exista norme in vigoare/ declaratie pe proprie raspundere

*Performanta termica si acustica variaza in functie de EVI (element de vitraj izolan) folosit.

** Performanta etanseitatii la apa difera in functie de marimea si tipul de inchidere folosit.

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică: **RAL- Systempass nr 14-000397-PR 02**. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu **Regulamentul (UE) nr. 305/2011**, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Stan Ionut Marius, in calitate de Administrator al SC MAR & PET GRUP SRL

Draganesti, Romania

la 24.07.2017

semnătura.....

