



Mar & Pet Grup SRL
Com. Drăgănești – Prahova
Telefon 004-0733.106.935 fax 0040 213.31.00.48
e-mail: partener@marpet.ro



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. /

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Fereastră, ușă-fereastră cu canaturi batante, oscilo-batante sau fixe, realizate din profile de PVC dur
Rehau seria Brillant 80 cod de identificare : M&P_{R-B80}

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții :coduri de identificare a produselor:

- ferestre M&P_{R-B80} - 011, lot*
- uși ferestre (uși de balcon) M&P_{R-B80} - 031, lot*

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă

Dotarea construcțiilor civile sau industriale

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

Mar & Pet Grup SRL Com. Drăgănești – Prahova, telefon 004-0733.106.935, fax 004-0 213-310.048
e-mail: partener@marpet.ro

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat

Mar & Pet Grup SRL Com. Drăgănești – Prahova, telefon 004-0733.106.935 fax 004-0 213-310.048
e-mail: partener@marpet.ro

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții

Sistemul 3 conform SR EN 14351-1 : 2006 +A1:2010

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat

Incerările Initiale de Tip au fost realizate în cadrul LaborATRom în baza colaborării cu Regia Autonomă Non-profit pentru Inovații și Controlul Calității în Construcții EMI Kft - număr de notificare 1415

8. Performanțe declarate :

	Caracteristici			Standard încercări	Prevederi standard	Valori declarate
1.	Rezistența la vânt:	Deformația ramei	clasa tehnică	EN 12211: 2001	A + C	C
			deformație relativă maximă		-	1/300
		Presiunea maximă de siguranță	clasa tehnică		1 + 5	4
			presiune maximă fără deficiențe		-	2.400 Pa
2.	Etanșeitate la apă în situația produsului	Protejat	clasa tehnică	EN 1027: 2001	1 + 7 B	7B
			presiunea maximă fără infiltratii		-	300 Pa
		Neprotejat	clasa tehnică		1 + E...	E900
			presiunea maximă fără infiltratii		-	900 Pa
3	Permeabilitatea la aer	Canat oscilo-batant	clasa tehnică	EN 1026: 2001	1 + 4	4
			debit max prin rosturi		-	0,75 m³/hm
		Canat batant	clasa tehnică		1 + 4	4
			debit max prin rosturi (m³/hm)		-	0,75 m³/hm
4.	Rezistența la încovoiere statică	Canat oscilo-batant	Rezistență	EN 948:2001	min. 350 N	350 N
			Clasa de încadrare		4	4
		Canat batant	Rezistență		min. 350 N	350 N
			Clasa de încadrare		4	4

*se completează cu datele corespunzătoare codului de identificare a lotului

5.	Eforturi de manevrare	Canat oscilo-batant	forța de acționare	Forța	EN 12046-2:2007	max 30 N	30 N
			rezistența manevrare	Clasa încadrare		2	2
				Rezistența		max 30 N	30 N
				Clasa încadrare		2	2
		Canat batant	forța de acționare	Forța		max 30 N	30 N
			rezistența manevrare	Clasa încadrare		2	2
				Rezistența		max 30 N	30 N
				Clasa încadrare		2	2
6.	Rezistența la sarcină verticală	Canat oscilo-batant	Rezistența	EN 947:2001	min 800 N	800 N	
			Clasa încadrare		4	4	
		Canat batant	Rezistența		min 800 N	800 N	
			Clasa încadrare		4	4	

Atunci când s-a utilizat documentația tehnică specifică în temeiul articolului 37 sau al articolului 38 Cerințele pe care le respectă produsul

Standard de referință SR EN 14351-1 : 2006 +A1:2010 „Ferestre și uși. Standard de produs, caracteristici de performanță. Partea 1: Ferestre și uși exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de rezistență la foc și/sau etansare la fum”

9. Performanța produsului identificată la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Data: 14.11.2014

Administrator,
Horia Ciprian Popa



Ferestrele și ușile-ferestre realizate din profile de PVC dur Rehau seria Brillant 80 sunt înscrise în Registrul Național al Produselor pentru Construcții –RNPC-in Anexa 2, familia 2.41, poziția 574